Gamme commerciale

eurodib

PLAQUES À INDUCTION

Design et performance pour l'utilisateur professionnel

Construction robuste en acier inoxydable	Surface vitro-céramique de qualité professionnelle	Protection sécuritaire avec fermeture automatique	Contrôles intuitifs
Affichage numérique	Éco-énergetique	Portable	Garantie un an pièces et main d'œuvre

PLAQUES À INDUCTION

Gamme commerciale

5" – 10"

CI1800
- **Puissance:** 120V, 1800W, 5-15P

CI3500
- **Puissance :** 208-240V, 3500W, 6-20P

- **Température :** 140 – 460 °F (60 – 238 °C)
- **Construction :** Acier Inoxydable
- **Surface :** Vitroceramique
- **Nombre de ventilateurs :** 2
- **Minuterie :** 0 – 170 min
- **Dimensions :** 16.4" P × 12.9" L × 3.96" H
- **Poids net :** 11 lb
- **Dim. d'expédition :** 21" P × 14" L × 17" H
- **Poids d'expédition :** 15 lb

Intertek NSF 5-15P 6-20P

5" – 10"

FC1S013

- **Puissance :** 120V, 1800W, 5-15P
- **Température :** 150 – 450 °F (65 – 232 °C)
- **Construction :** Acier Inoxydable
- **Surface:** Vitroceramique
- **Nombre de ventilateurs :** 1
- **Minuterie :** 0 – 180 min
- **Dimensions :** 15.75" P × 11.8" L × 2.6" H
- **Poids net :** 9 lb
- **Dim. d'expédition :** 18" P × 18" L × 9" H
- **Poids d'expédition :** 14 lb

Intertek 5-15P

EXTRA LARGE

4.5" – 14"

SWI3500

- **Puissance :** 208-240V, 3500W, 6-20P
- **Température :** 140 – 460 °F (60 – 238 °C)
- **Construction :** Acier Inoxydable
- **Surface :** Vitroceramique
- **Nombre de ventilateurs :** 5
- **Minuterie :** N/D
- **Dimensions :** 22" P × 18" L × 5" H
- **Poids net :** 29 lb
- **Dim. d'expédition :** 25" P × 21" L × 8" H
- **Poids d'expédition :** 33 lb

Intertek NSF 6-20P

Printed: 04.2020

eurodib
US 334 Cornelia St. #272, Plattsburgh, NY 12901 | **CANADA** 120 rue de la Barre, Boucherville, QC J4B 2X7
1 888 956 6866 | info@eurodib.com | www.eurodib.com