

eurodib

COLLECTION DE PLAQUES A INDUCTION



PLAQUE UNIQUE



	C1823	CIP120	CIP240	SWI3500**	SPCI151PH*
Type	De comptoir	De comptoir	De comptoir	De comptoir	Sur pied
Puissance	120 V	120 V	240 V	220 V	240 V
Plaque	1 – 1800 W	1 – 1800 W	1 – 3500 W	1 – 3500 W	1 – 5000 W
Format de poêle	4,7 po – 8,6 po (12 – 21.8 cm)	–	–	4,5 po – 14 po (11.4 – 35.5 cm) SUPER WIDE	5,5 po – 16,1 po (14 – 40.8 cm)
Dimensions					
Longueur	14,5 po (37 cm)	12,9 po (33 cm)	12,9 po (33 cm)	22 po (56 cm)	22,4 po (57 cm)
Largeur	11,4 po (29 cm)	16,7 po (42 cm)	16,7 po (42 cm)	18 po (56 cm)	24,8 po (63 cm)
Hauteur	2,1 po (5 cm)	4,1 po (10 cm)	4,1 po (10 cm)	5 po (13 cm)	25,3 po (64 cm)
Connexion	 NEMA 5-15P	 NEMA 5-15P	 6-20P	 6-20P	 6-30P

PLAQUE QUADRUPLE



	CCI4351PH*	FCI4350S1PH*	FCIHD4350S3PH*	FCIHD435D3PH*
Type	De comptoir	Sur pied	Sur pied	Sur pied
Puissance	240 V	240 V	208 V	208 V
Plaques	4 – 3500 W	4 – 3500 W	4 – 3500 W	4 – 3500 W
Format de poêle	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)
Dimensions				
Length	31,1 po (79 cm)	31,2 po (79 cm)	25,7 po (65 cm)	31,2 po (79 cm)
Width	27,5 po (70 cm)	27,6 po (70 cm)	25,7 po (65 cm)	27,6 po (70 cm)
Height	13,1 po (33 cm)	35,8 po (90 cm)	35,8 po (90 cm)	35,8 po (90 cm)
Connexion	 HARDWIRED 1-PHASE (2 connexions)	 HARDWIRED 1-PHASE (2 connexions)	 HARDWIRED 1-PHASE (1 connexion)	 HARDWIRED 1-PHASE (1 connexion)

PLAQUE DOUBLE



	S2F2	CC12351PH*	FCI2350S1PH*	FCIHD2350S3PH*	FCIHD235D3PH*
Type	De comptoir	De comptoir	Sur pied	Sur pied	Sur pied
Puissance	120 V	240 V	240 V	208 V	208 V
Plaques	2 – 1800 W	2 – 3500 W	2 – 3500 W	2 – 3500 W	2 – 3500 W
Format de poêle	6 po – 9 po (15.2 – 22.9 cm)	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)	5,5 po – 11 po (14 – 28 cm)
Dimensions					
Longueur	14 po (36 cm)	17 po (43 cm)	13,9 po (35 cm)	13,9 po (35 cm)	15,7 po (40 cm)
Largeur	23,5 po (60 cm)	27,5 po (70 cm)	25,7 po (65 cm)	25,7 po (65 cm)	27,6 po (70 cm)
Hauteur	2,5 po (6 cm)	13,1 po (33 cm)	35,8 po (90 cm)	3,8 po (90 cm)	35,8 po (90 cm)

Connexion



1-15P



6-30P



6-30P



L-15-30P



L-15-30P



PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



DISPONIBLE



LISTED



Intertek



Intertek



Les produits identifiés par un astérisque (*) comportent des certifications ou des caractéristiques supplémentaires. Les garanties s'appliquent à tous les produits, à l'exception de la surface vitrée des unités à induction. Certains modèles peuvent être éligibles à une garantie prolongée. Nous améliorons continuellement nos produits. Il est donc possible que certaines images, descriptions ou informations techniques ne soient plus à jour.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web à l'adresse eurodib.com

COMMENT FONCTIONNE L'INDUCTION ?

- 1 Un courant électrique circule dans une bobine de cuivre située sous la surface de cuisson.
- 2 Cette bobine génère un champ magnétique qui traverse le récipient compatible.
- 3 Le champ magnétique chauffe directement le récipient, permettant une cuisson rapide et efficace.



AVANTAGES EURODIB



**COMPAGNIE
FIÈREMENT
CANADIENNE**



**ANNÉES
D'EXPERTISE**



**COUVERTURE
NATIONALE**



**SERVICE À LA
CLIENTÈLE
PERSONNALISÉ**



**PIÈCES ET
SERVICE
SUR PLACE**



**MARQUES
EXCLUSIVES**


eurodib

Sans frais : 1 888 956-6866 | serviceclientele@eurodib.com
eurodib.com

Suivez-nous!



Trouvez votre
représentant



2026.09